

# MANUAL DE MONTAGEM ZMAX ZT630

1º - Tirar todas as peças de dentro da embalagem e separá-las.

- 1 – Chassi
- 2 – Conjunto Fixação do tubo
- 3 - Haste
- 4 – Motor
- 5 – Conjunto proteção
- 6 – Suporte do tubo
- 7 – Regulador do guidão
- 8 - Guidão



2º - Montar o suporte do tubo no chassi, conforme sinalizado na imagem abaixo.



3º - Fazer o acoplamento do motor e a haste com o chassi, fixando os 4 parafusos conforme imagem abaixo.



4º - Fixar o conjunto proteção do carretel conforme imagens abaixo.



5º - Fixar o suporte do tubo com a abraçadeira.



6º - Fixar o regulador do guidão, fazer a regulagem da altura conforme sua necessidade.



4 NÍVEIS DE REGULAGEM

FAZER REGULAGEM E FIXAR COM O PARAFUSO E BORBOLETA

## 7º - Montagem do guidão.



7.1 – Soltar o parafuso e a borboleta do suporte do guidão



7.2 – Fixar o guidão usando os dois parafusos sendo 1º com porca o 2º com borboleta para poder fazer a regulagem conforme sua necessidade.



## 8º - Montagem do acelerador no motor.

8.1 – Soltar a tampa do filtro de ar desrosqueando o parafuso conforme imagem

8.2 – Retirar o parafuso conforme imagem (descartá-lo) com a chave de boca 10



8.3 – Rosquear o cabo do acelerador até o final conforme imagens ao lado.



8.4 – Encaixar a ponta do cabo no carburador puxando a borboleta do carburador para fazer o encaixe do cabo de aço.

Observar que tem o lado correto para o encaixe da ponta do cabo de aço conforme a imagem 2 abaixo.



8.5 – Fazer a ligação dos fios conforme os terminais compatíveis (plugs macho e fêmea)



8.6 – Fixar a tampa do filtro que foi retirado no passo 8.1. A montagem foi concluída.

9º - Ler o manual de instruções para o correto funcionamento do equipamento.